



# FALCIATRICI PORTATE ROTATIVE



**EOS**





## MANAGEVOLEZZA ED AFFIDABILITÀ

Le EOS sono tutte dotate di sgancio di sicurezza che garantisce il disinnesto automatico in caso di urti. Il riaggancio avviene in maniera totalmente automatica, senza l'intervento dell'operatore, con una semplice manovra in retromarcia.

Il sollevamento idraulico della barra di taglio a fine campo si effettua mediante un cilindro idraulico. Per il trasporto il gruppo falciante si ripiega verticalmente.



# FALCIATRICI PORTATE ROTATIVE

## EOS

### CINQUE LE VERSIONI ATTUALMENTE DISPONIBILI:

EOS 165 - 4 dischi larghezza di lavoro mt 1,65

EOS 210 - 5 dischi larghezza di lavoro mt 2,10

EOS 245 - 6 dischi larghezza di lavoro mt 2,45

EOS 285 - 7 dischi larghezza di lavoro mt 2,85

EOS 320 - 8 dischi larghezza di lavoro mt. 3,20



Un ammortizzatore a molla consente una taratura ottimale del peso della falciatrice diminuendo la pressione sul terreno a garanzia di un taglio perfetto senza danneggiare la cotica erbosa.

E' possibile falciare su scarpate e banchine grazie alla articolazione del gruppo falciante che arriva fino a -35° (modelli 165-210-245-285)

## UN TAGLIO DI QUALITÀ

La barra di taglio è ben profilata con ingranaggi in bagno d'olio realizzati in acciaio ad alta resistenza e slitte antiusura.

Lo smontaggio dei supporti dei dischi, con i relativi cuscinetti e pignoni è estremamente facile per una manutenzione semplice e veloce.

I dischi sono profilati in acciaio speciale, studiati per una ottimale penetrazione in tutti i tipi di foraggio. Nella zona di incrocio i coltelli sono protetti da scudi deflettori.



Caratteristiche tecniche	EOS 165	EOS 210	EOS 245	EOS 285	EOS 320
Largh. di lavoro cm	165	210	245	285	320
Numero di dischi	4	5	6	7	8
Numero di coltelli	8	10	12	14	16
Presa di forza	540/min	540/min	540/min	540/min	540/min
Sgancio di sicurezza	di serie				
Potenza richiesta hp/kw	22/30	30/40	35/47	41/55	47/63
Attacco a 3 punti - categoria	II	II	II	II	II
Cardano ruota libera	di serie				
Sollevamento verticale idraulico	di serie				
Equipaggiamento idraulico trattore	1 SE				
Angolo di sfalcio con inclinazione +40° / -35°	di serie	di serie	di serie	di serie	NO
Peso - kg	340	410	500	550	600



[www.tonuttigroup.com](http://www.tonuttigroup.com)

#### TONUTTI WOLAGRI S.p.A.

##### Sede legale

**e stabilimento produttivo**  
Via Gino Tonutti 3 - 33047  
Remanzacco (UD) Italy  
Phone + 39 0432 667015  
Fax + 39 0432 668282  
info@tonuttigroup.com

##### Stabilimento produttivo

Via Veneto 12/A - 46029  
Suzzara (MN) Italy  
Phone +39 0376 51211  
Fax +39 0376 522215  
info@tonuttigroup.com

##### Tonutti U.S.A. Inc

1655 Panama Street  
Memphis, TN 38108  
Phone (901) 385 8841  
Fax (901) 385 8288  
info@tonuttiusa.com

##### Tonutti Russia T.W. Limited

3 Tekhnicheskaya Street  
Perm, 614070 Russia  
Phone 007 3422 909096  
Fax 007 3422 909096  
twltd@perm.ru